タイトル	OBD 検査システムで使用する通信先情報について
概要	OBD 検査システムを利用するには、インターネットへのアクセスが必要です。 利用される端末(PC またはタブレット)のインターネットへのアクセスのセキュリティ設定において、特定の通信先のみを許可している場合は、OBD 検査システムへの通信を許可する必要があります。 なお、この設定の要否は、所属している組織のインターネットへのアクセスのセキュリティの設定状況により異なります。 所属する組織にシステム管理者(PC 管理者やネットワーク管理者等)がいる場合は、システム管理者に相談し、この設定を行ってください。 通信許可が必要な OBD 検査システムの通信先情報(ドメインとポート)は、以下のとおりです。

記

■OBD 検査システムへの通信先情報

許可が必要なドメイン、グローバル IP アドレス、ポート情報

ドメイン	グローバル IP アドレス	ポート
www.epti-jdg.naltec.go.jp	210.161.151.34 210.161.157.34	443/tcp
www.epti-jdg3.naltec.go.jp	210.161.151.42 210.161.157.41	
www.epti-mng.naltec.go.jp	210.161.151.35 210.161.157.35	
www.epti-info.naltec.go.jp	210.161.151.41 210.161.157.40	
www.epti-ap.naltec.go.jp	210.161.151.66 210.161.157.194	
www.epti-ap2.naltec.go.jp	グローバル IP アドレスは変動	
www.epti-cert1.naltec.go.jp	210.161.151.69 210.161.157.196	443/tcp 8080/tcp
www.epti-cert2.naltec.go.jp	210.161.151.70 210.161.157.197	8081/tcp 8443/tcp
www.epti-cert3.naltec.go.jp	210.161.151.71 210.161.157.198	
www.epti-cert4.naltec.go.jp	210.161.151.72 210.161.157.199	
www.epti-cert5.naltec.go.jp	210.161.151.73 210.161.157.200	
www.epti-cert6.naltec.go.jp	210.161.151.74 210.161.157.201	

以上

最終更新日:令和 7 年 11 月 19 日